

АсфаТоп- BAS Базовая эмульсия

Анионная полимер-модифицированная битумная эмульсия



Форма и свойства

Анионная полимер-модифицированная битумная эмульсия для создания производных водных и цементных смесей и эмульсий.

Области применения

АсфаТоп-BAS Базовая эмульсия служит для создания различных не содержащих растворителей битумных продуктов, например толстослойных покрытий, 1 и 2-х компонентных, битумлатексных и т.д. 1- компонентные: с латексами или пластиками модификациями, наполненными или ненаполненными, легко или сильно тиксотропированными 2-компонентные: смешиваемы с реагентными и реактивными порошками.

Ваши преимущества

- возможность перекачки насосом
- высококачественные компоненты
- длительный срок хранения

Применение

Благодаря низкой вязкости АсфаТоп-BAS Базовая эмульсия легко храниться и перекачивается насосом. Насосы должны быть нагреты до той температуры, что бы эмульсия не приклеивалась к коленчатым и изолирующим элементам. АсфаТоп-BAS Базовая эмульсия восприимчива к морозу и не может перерабатываться и храниться при температуре ниже +5° С. Ее так же необходимо беречь от сильных лучей солнца. Эмульсию хранить в специальных пластиковых контейнерах или в лакированных баках. На нелакированных баках могут появляться продукты реакции агглютинации (выпадения осадков).

Хранение

При правильных условиях хранения в закрытой упаковке - 12 месяцев. Хранение в цистернах и перекачка допустимы. Продукт содержит воду и поэтому требует жестких условий по температурному режиму хранения. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей!

Устранение

Сдавать на утилизацию только полностью опорожненную упаковку. Остатки продукта могут устраняться в соответствии с кодом отходов AVV-ASN: 080410 (клеи и уплотнительные материалы за исключением, описанных в 080409).

Примечание

Настоящая памятка замещает всю более раннюю техническую информацию по данному продукту. Таким образом, более ранняя информация считается не действительной. Данные собраны в соответствии с самым новым уровнем техники применения. Учтите, однако, что в зависимости от состояния строительного объекта могут потребоваться отклонения от способа работы, предложенного в настоящей памятке. Если в конкретном договоре не согласовано что-либо другое, то вся информация, содержащаяся в настоящей памятке, не является обязательной и не описывает согласованное состояние продукта. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент.

Формы поставки

Мешки по 27 кг / 42 мешка в картоннаже

Бочки по 190 л IBC-контейнеры по 800 л